

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Ручной фонарь – это индивидуальное средство освещения. Предназначен для повседневного использования, для подсветки дороги под ногами, для освещения выбранного участка работ.

Используйте для внутреннего освещения в походных условиях, для освещения палатки, автомобиля, в саду под навесом, в гараже, в шкафу.

Фонарь имеет следующие режимы:

- направленный луч света для подсветки выделенного объекта (белый луч высокая яркость – белый луч средняя яркость – белый луч малая яркость – белый луч мигание)
- рассеянный свет для освещения широкой зоны (рассеянный белый свет высокая яркость – рассеянный белый свет средняя яркость – рассеянный белый свет малая яркость – рассеянный белый свет мигание)
- рассеянный красный свет для ночного зрения и аварийных ситуаций (рассеянный красный свет – рассеянный красный свет мигание – рассеянный красный свет вспышка (быстрое мигание))
- быстрое включение режима SOS, двойной щелчок кнопкой (белый луч мигание)

Красный свет удобен для использования ночью, т.к. не влияет на ночное зрение и не слепит глаза, не нужно заново привыкать к темноте.

Фонарь имеет поворотную подставку, которая позволяет фиксировать фонарь под разными углами.

Индикатор в торце фонаря позволяет контролировать уровень заряда батареи.

Удобное управление режимами (см. п 5 настоящей инструкции).

Питание от перезаряжаемого (mini USB-порт) литий-ионного аккумулятора емкостью 1200 мА*ч (входит в комплект) + mini USB-кабель для перезарядки (входит в комплект).

Mini USB-порт позволяет не только заряжать аккумулятор фонаря, но и заряжать от батареи фонаря портативные устройства (телефон, планшет и пр.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр, единица измерения	Значение	
Тип питания	Литий-ионный аккумулятор (входит в комплект)	
Емкость, мА*ч	1200	
Напряжение DC, Вольт	3,7	
Направленный луч	Макс. освещённость, Лм	до 350
	Длина луча, м	до 290
	Суммарная мощность светодиодов, Вт	5
Рассеянный свет	Макс. освещённость, Лм	до 350
	Площадь освещения, м ²	до 32
	Суммарная мощность светодиодов, Вт	5
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +35	
Степень защиты от пыли и влаги, IP	43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)	
Габаритные размеры изделия, мм	120 x 145 x 205	
Вес нетто изделия, г	498	
Гарантия, мес.	12	

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ручной фонарь аккумуляторный, 4в1 серии LT-FR001L в комплекте с литий-ионным аккумулятором емкостью 1200 мА*ч – 1 шт.

Mini USB-кабель для перезарядки – 1 шт.

Технический паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковочная коробка – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для подзарядки аккумулятора используйте шнур, идущий в комплекте.

Не реже, чем 1 раз в 3 месяца проводите полный цикл зарядки аккумулятора. Не оставляйте более, чем на 2 дня батарею разряженной.

Используйте фонарь только по прямому назначению, указанному в п.1 настоящей инструкции. Производитель не несёт ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

Не допускается использование изделия людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, за исключением случаев специального надзора за такими лицами. Все работы по обслуживанию и ремонту изделия должны осуществляться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

Перед первым использованием необходимо заряжать фонарь не менее 18-20 часов.

Mini USB-порт для подзарядки аккумулятора находится в торце фонаря.

Умная кнопка управления направленным лучом находится на ручке фонаря. Короткие нажатия умной кнопки позволяют переключать следующие режимы: белый луч высокая яркость – белый луч средняя яркость – белый луч малая яркость - белый луч мигание.

Двойное быстрое нажатие умной кнопки включает режим SOS – мигание направленного луча белого света. Более длительное нажатие умной кнопки выключает белый луч из любого режима.

В торце фонаря расположено ещё 2 кнопки для управления рассеянным светом белого и красного цвета.

Последовательное нажатие кнопки управления белым рассеянным светом включает следующие режимы: высокая яркость – средняя яркость - малая яркость – мигание – выключение.

Последовательное нажатие кнопки управления красным рассеянным светом включает следующие режимы: рассеянный красный свет - рассеянный красный свет мигание - рассеянный красный свет вспышка (быстрое мигание) – выключение.

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Светильник должен храниться в сухих помещениях при температуре воздуха +5...+45°C.

За неправильную транспортировку, хранение изделия изготовитель ответственности не несет.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие содержит химический источник тока – аккумулятор, содержащий тяжёлые металлы. Является потенциальной опасностью для окружающей среды.

Отработавшие аккумуляторы подлежат отдельному сбору и не должны смешиваться с отходами потребления.

Не выбрасывайте отработавшие аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Сдавайте отработавшие аккумуляторы в специализированные пункты приёма и утилизации химических источников тока.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается в размере 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил, указанных в пунктах 1, 4, 5 и 6 настоящей инструкции.

ВНИМАНИЕ! Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации. А также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (механические повреждения, следы залива жидкостями и т.п.).

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ/УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РФ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ПРОДАВЕЦ: ООО «Спекторг», 129347, г. Москва, улица Егорова Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: WENZHOU TOSUN IMPORT&EXPORT CO., LTD, Room 1001 Fortune Center Station Road Wenzhou, China. ВИНЗОУ ТОСАН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, Рум 1001 Фортун Центр Стайшен Роуд Винзоу, Китай

10. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Должность

Личная подпись

МП

Расшифровка подписи