

**ПОРТАТИВНЫЙ ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР PREMIUM АККУМУЛЯТОРНЫЙ, СКЛАДНАЯ РУЧКА,  
МАГНИТ, ПОДСТАВКА**
**серии LT-FR8006**
**1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Ручной фонарь-прожектор – это индивидуальное средство освещения. Предназначен для повседневного использования, для подсветки дороги под ногами, для освещения выбранного участка работ, для использования в ситуации ремонта, активного отдыха.

Фонарь может эксплуатироваться под проливным дождём. Фонарь можно мыть под струёй воды. Внимание! Фонарь не предназначен для полного погружения в воду.

Используйте для освещения в походных условиях, для освещения палатки, автомобиля, в саду. Для внутреннего освещения в гараже, в шкафу.

Фонарь даёт мощный рассеянный свет для освещения широкой зоны. Подходит для работы с мелкими деталями и чтения.

Фонарь имеет удобную ручку для переноски и многофункциональную складную подставку. Складная подставка позволяет переворачивать фонарь на 270° и фиксировать его в выбранном положении. В подставку встроены магнит, позволяющий прикрепить фонарь к металлической поверхности, и складной крючок для подвески.

На оборотной стороне фонаря расположена кнопка управления режимами освещения, индикатор уровня зарядки батареи и USB-порт.

Последовательное нажатие кнопки управления включает следующие режимы: рассеянный белый свет 100% - рассеянный белый свет 50% - SOS (белый свет мигание) – белый свет вспышка (быстрое мигание) – выключение.

Для доступа к USB-порту приподнимите с одного края мягкую пластиковую крышку.

Питание от встроенного перезаряжаемого (USB-порт) литий-ионного аккумулятора ёмкостью 2200 мА\*ч (входит в комплект) + USB-кабель для перезарядки (входит в комплект).

USB-порт позволяет не только заряжать аккумулятор фонаря, но и экстренно заряжать от батареи фонаря портативные устройства (телефон, планшет и пр.)

Компактный (плоский), занимает минимум места.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметр, единица измерения		Значение
Тип питания		Литий-ионный аккумулятор (входит в комплект)
Ёмкость, мА*ч		2200
Напряжение DC, Вольт		3,7
Макс. освещённость, Лм		до 1000
Площадь освещения, м <sup>2</sup>		до 45
Суммарная мощность светодиодов, Вт		12
Макс. время работы, ч	100% режим освещения	до 3
	50% режим освещения	до 6
Диапазон рабочих температур, °С		-10 ... +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP		55 (практически полная защита от пыли + защита от струй воды, падающих в любом направлении)
Габаритные размеры изделия, мм		150 x 160 x 38
Вес нетто изделия, г		365
Гарантия, мес.		12

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Портативный фонарь-прожектор Premium аккумуляторный, складная ручка, магнит, подставка серии LT-FR8006 в комплекте с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 2200 мА\*ч – 1 шт.

USB-кабель для перезарядки – 1 шт.

Технический паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковочная коробка – 1 шт.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Для подзарядки аккумулятора используйте шнур, идущий в комплекте.

Не реже, чем 1 раз в 3 месяца проводите полный цикл зарядки аккумулятора. Не оставляйте более, чем на 2 дня батарею разряженной.

Используйте фонарь только по прямому назначению, указанному в п.1 настоящей инструкции. Производитель не несёт ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

Не допускается использование изделия людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, за исключением случаев специального надзора за такими лицами. Все работы по обслуживанию и ремонту изделия должны осуществляться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

#### **5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАря**

Перед первым использованием необходимо заряжать фонарь не менее 18-20 часов. В дальнейшем зарядка фонаря будет занимать 5-6 часов. Ориентируйтесь на индикатор уровня зарядки аккумулятора.

USB-порт для подзарядки аккумулятора находится на обороте фонаря. Для доступа к USB-порту приподнимите с одного края мягкую пластиковую крышку.

Последовательное нажатие кнопки управления включает следующие режимы: рассеянный белый свет 100% - рассеянный белый свет 50% - SOS (белый свет мигание) – белый свет вспышка (быстрое мигание) – выключение.

#### **6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Светильник должен храниться в сухих помещениях при температуре воздуха +5...+45°C.

За неправильную транспортировку, хранение изделия изготовитель ответственности не несет.

#### **7. УТИЛИЗАЦИЯ**

Изделие содержит химический источник тока – аккумулятор, содержащий тяжёлые металлы. Является потенциальной опасностью для окружающей среды.

Отработавшие аккумуляторы подлежат отдельному сбору и не должны смешиваться с отходами потребления.

Не выбрасывайте отработавшие аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Сдавайте отработавшие аккумуляторы в специализированные пункты приёма и утилизации химических источников тока/

#### **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок устанавливается в размере 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил, указанных в пунктах 1, 4, 5 и 6 настоящей инструкции.

**ВНИМАНИЕ!** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации. А также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (механические повреждения, следы залива жидкостями и т.п.).

#### **9. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ/УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РФ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

**ПРОДАВЕЦ:** ООО «Спецторг», 129347, г. Москва, улица Егора Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** WENZHOU TOSUN IMPORT&EXPORT CO., LTD, Room 1001 Fortune Center Station Road Wenzhou, China. ВИНЗУО ТОСАН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, Рум 1001 Фортун Центр Стайшен Роуд Винзоу, Китай

#### **10. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ ИЗДЕЛИЯ**

#### **11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ**

---

Дата продажи

---

Должность

---

Личная подпись

МП

---

Расшифровка подписи