

ФОНАРЬ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА БАТАРЕЙКАХ, 2В1, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ **серии LT-L03SW**
1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Фонарь-светильник для подсветки рабочей поверхности предназначен для использования в ситуации ремонта, активного отдыха.

Используйте для внутреннего освещения в походных условиях, для внутреннего освещения палатки, автомобиля, в саду под навесом. Для внутреннего освещения в гараже, в шкафу.

Имеет 2 режима: направленный луч света + рассеянный свет для освещения широкой зоны. Фонарь имеет удобную ручку.

Режимы рассеянного света и направленного луча включаются последовательно, не одновременно.

В режиме рассеянного света фонарь можно расположить на горизонтальной поверхности, светодиодами направленного луча вниз.

Работает от батареек 3хААА, которые не входят в комплект поставки.

Легкий (65г) и компактный, занимает минимум места.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр, единица измерения		Значение
Тип батареек		ААА
Кол-во батареек, шт		3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт		3 x 1,5 = 4,5
Рассеянный свет	Макс. освещенность, Лм	до 50
	Площадь освещения, м ²	до 15
	Кол-во светодиодов, шт	1 x 1 Вт
Направленный луч	Макс. освещенность, Лм	до 30
	Длина луча, м	до 30
	Кол-во светодиодов, шт	1 x 1 Вт
Диапазон рабочих температур, °С		-10 ... +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP		40 (защита от крупной пыли, песка и т.п.)
Габаритные размеры изделия, мм		75 x 54 x 193
Вес нетто изделия, г		65
Гарантия, мес.		12

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Фонарь-светильник для подсветки рабочей поверхности на батарейках, 2в1, для установки на горизонтальную поверхность серии LT-L03SW (батарейки не входят в комплект) – 1 шт.

Технический паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.
Упаковочная коробка – 1 шт

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте только те типы элементов питания, которые указаны в настоящей инструкции в п.2.

Используйте фонарь только по прямому назначению, указанному в п.1 настоящей инструкции. Производитель не несёт ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

Не допускается использование изделия людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, за исключением случаев специального надзора за такими лицами.

Все работы по обслуживанию и ремонту изделия должны осуществляться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ

Вставьте 3 батарейки типа AAA (см п.2 настоящей инструкции) в предназначенное для этого отверстие на оборотной стороне фонаря, следуйте маркировке.

В режиме «выключено» кнопка управления находится в нейтральном положении.

При сдвигании кнопки вверх (к светодиодам рассеянного света) включается рассеянный свет.

При сдвигании кнопки вниз (к светодиодам направленного луча) включается направленный луч.

Режимы рассеянного света и направленного луча включаются последовательно, не одновременно.

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Светильник должен храниться в сухих помещениях при температуре воздуха +5...+45°C.

За неправильную транспортировку, хранение изделия изготовитель ответственности не несет.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается в размере 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил, указанных в пунктах 1, 4, 5 и 6 настоящей инструкции.

ВНИМАНИЕ! Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации. А также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (механические повреждения, следы залива жидкостями и т.п.).

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ/УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РФ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ПРОДАВЕЦ: ООО «Спецторг», 129347, г. Москва, улица Егора Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: WENZHOU TOSUN IMPORT&EXPORT CO., LTD, Room 1001 Fortune Center Station Road Wenzhou, China. ВИНЗОУ ТОСАН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, Рум 1001 Фортун Центр Стайшен Роуд Винзоу, Китай

10. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Должность

Личная подпись

МП

Расшифровка подписи